
















- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

















NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04



































Declared qualities stated

Harmonised technical specification	✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Classification of appliance	Type BE				
		Nominal heat output (nom)	Part load heat output (part)		
Energy efficiency	$\eta_{nom} \eta_{part}$	81	---		%
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output	$\eta_{s,nom} \eta_{s,part}$	71	---		%
Energy Efficiency Index	EEI	107			
Energy label		A+			
Fuel		Wood logs			
Fuel length		200-400			mm
Average fuel consumption		4,73	---		kg/h
Allowed fuel dose		6,2			kg/h
Fuel supply interval		1 hour			
Base layer of fuel		0,47	---		kg
Criterion for the end of the test cycle		4,0	---		Vol.-%
Amount of combustion air		60,0			m ³ /h
Nominal heat output	$P_{nom} P_{part}$	15,8	---		kW
Hot-water exchanger nominal heat output	$P_{W,nom} P_{W,part}$	---	---		kW
Maximum water operating pressure	P_W	---			bar
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f,g,nom} \Phi_{f,g,part}$	13,5	---		g/s
Flue gas outlet temperature	$T_{s,nom} T_{s,part}$	310	---		°C
Flue draught	$P_{nom} P_{part}$	12	---		Pa
Chimney temperature class		T400			
Connection to the common chimney		No			
Storage of fuel in the wood shed area		No			
Maximum warming of the wood in the wood shed		---			°C
Dust O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$	23	---		mg/Nm ³
CO ₂		9,84	---		%
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0933 1165	---		% mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$	47	---		mg/Nm ³
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x,nom} NO_{x,part}$	97	---		mg/Nm ³
Automatic regulation unit of burning		---	---		
Electricity consumption in standby mode	$e_{l,SB}$	---			kW
Electricity consumption	$e_{l,max} e_{l,min}$	---	---		kW
Intermittent operation Continuous operation	INT CON	INT			

Basic technical data

Principal dimensions (Height Width Length)	H W L	1335 1404 557	mm
Combustion chamber dimensions	H W L	546 1008 289	mm
Fireplace door dimensions	H W L	466 1071 ---	mm
Axis height of the rear (side) outlet		---	mm
Volume of hot-water exchanger		---	l
Minimum flue diameter		200	mm
Diameter of flue throat	d_{out}	200	mm
Diameter of external air connection		150	mm
Maximum length (pipe) of external air intake		6000	mm
Weight	m	327	kg

Heat capacity


minimum size of the room of appliance installation

Insulation of the house – very good (20 W/m ³)	e.g. new, insulated house / permanently inhabited	416	m ³
Insulation of the house – good (22,5 W/m ³)		370	m ³
Insulation of the house – middle (32 W/m ³)		260	m ³
Insulation of the house – bad (45 W/m ³)		185	m ³
Insulation of the house – very bad (50 W/m ³)	e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	166	m ³

Distances from flammable materials

Note

Back	d _R	0		mm
Front	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Front to the floor	d _F d _{F1}	330	---	mm
Side	d _S d _{S1}	500	---	mm
Side – niche	d _{S2}	---		mm
Side – location 45°	d _{S3}	---		mm
Side radiation	d _L d _{L1}	750	---	mm
From the floor	d _B	**	115	mm
From the ceiling	d _C	500		mm
From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	d _{S4}	120		mm



All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.


- ** If the distance between the combustible floor in front of the fireplace insert and the bottom edge of the door frame is less than <350 mm, this floor must be protected over a width of 500 mm by a SILCA 250 (SILCA® 250SB, thickness 25 mm) or can be replaced by an adequate substitute.

Legend	Note	Description	Material	Dimension
1		Appliance	179K 0000 004	
2		Flue gas outlet	metal	DN200
3		Insulation of the flue gas connection		
4		Mineral insulation		
5		Convection air space around the appliance		
6		Protective insulation of walls	SILCA 250	2x50 mm
6A		Protective ceiling insulation	SILCA 250	80 mm
7		Protective wall	hollow burnt brick	100 mm
8		Combustible wall		
9		Concrete slab		

10		Combustible floor		
11		Decorative / ornamental beam		
12		Beam with ventilation air gap		
13		Convection air inlet	900 cm ²	
14		Convection air outlet	1100 cm ²	
15		Lining	SILCA 250	40 mm
16		Support frame		
17		Combustible ceiling		
18	**	Protective insulation board for combustible floors	SILCA 250	25 mm
19		Combustion air regulation		
20		Sheet metal cover if mineral wool is used		
21		If necessary, a floor protection plate under the appliance		
d_c		From the top of the exhaust vent to the combustible ceiling		500 mm
d_{c1}		– From the top of the fireplace insert to the underside of the ceiling insulation – In the case of an installed heat exchanger from the top edge of the heat exchanger to the underside of the ceiling insulation		300 mm --- mm
d_{s4}		From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		120 mm
d_{s5}		From the front edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		10 mm
d_B	**	From the bottom of the fireplace insert to the fireproof floor		115 mm

Caution: Fire protection / insulation boards SILCA® 250SB can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Protective wall – hollow burnt brick (thickness 100 mm) can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.



Deklarierte Produkteigenschaften

Harmonisierte technische Spezifikation		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022		✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Produktklassifizierung		Type BE					
		Nennwärmeleistung (nom)		Teillastwärmeleistung (part)			
Energiewirkungsgrad	$\eta_{nom} \eta_{part}$	81		---		%	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	$\eta_{Snom} \eta_{Spart}$	71		---		%	
Energieeffizienzindex	EEI	107					
Energielabel		A+					
Brennstoff		Scheitholz					
Brennstofflänge		200-400				mm	
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch		4,73		---		kg/h	
Zulässiger Brennstoffverbrauch		6,2				kg/h	
Brennstofflieferintervall		1 Stunde					
Grundglutmasse		0,47		---		kg	
Kriterium für das Ende des Prüfzyklus		4,0		---		Vol.-%	
Verbrennungsluftmenge		60,0				m³/h	
Nennwärmeleistung	$P_{nom} P_{part}$	15,8		---		kW	
Wärmetauscherleistung	$P_{Wnom} P_{Wpart}$	---		---		kW	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	P_W	---				bar	
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f, g nom} \Phi_{f, g part}$	13,5		---		g/s	
Rauchgasaustrittstemperatur	$T_{Snom} T_{Spart}$	310		---		°C	
Förderdruck	$P_{nom} P_{part}$	12		---		Pa	
Temperaturklasse		T400					
Mehrfachbelegung		Nein					
Lagerung von Brennstoff im Holzfach		Nein					
Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach		---				°C	
Feinstaub O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$	23		---		mg/Nm³	
CO ₂		9,84		---		%	
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0933 1165		---		mg/Nm³	
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$	47		---		mg/Nm³	
NO _x O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} NO_{xpart}$	97		---		mg/Nm³	
Automatische Abbrandsteuerung		---		---			
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	e_{lsb}	---				kW	
Stromverbrauch	$e_{lmax} e_{lmin}$	---		---		kW	
Intervallbetrieb Dauerbetrieb	INT CON	INT					

Technische Grunddaten

Hauptabmessungen (Höhe Breite Tiefe)	H W L	1335 1404 557	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe Breite Tiefe)	H W L	546 1008 289	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe Breite Tiefe)	H W L	466 1071 ---	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss		---	mm
Volumen Wärmetauscher		---	l
Minimale Rauchrohrdurchmesser		200	mm
Abgasstutzen	d_{out}	200	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		150	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		6000	mm
Gewicht	m	327	kg

Heizleistung (Brennwert)


mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m ³)	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	416	m ³
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m ³)		370	m ³
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m ³)		260	m ³
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m ³)		185	m ³
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m ³)	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	166	m ³

Abstand zu brennbaren Materialien

Bemerkung

Rückwand	d _R	0	mm	
Strahlungsbereich	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Strahlungsbereich zum Boden	d _F d _{F1}	330	---	mm
Seitenwände	d _S d _{S1}	500	---	mm
Seite – Nische	d _{S2}	---		mm
Seite – Ausrichtung 45°	d _{S3}	---		mm
Seitliche Strahlung	d _L d _{L1}	750	---	mm
Von dem Boden	d _B	**	115	mm
Decke	d _C	500		mm
Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung	d _{S4}	120		mm



Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.


** Wenn der Abstand zwischen dem brennbaren Boden vor dem Kamineinsatz und der Unterkante des Türrahmens weniger als <350 mm beträgt, muss dieser Boden auf einer Breite von 500 mm mit einer SILCA 250 (SILCA® 250SB, Dicke 25 mm) Dämmplatte oder einen geeigneten Ersatz geschützt werden.

Legende	Bemerkung	Beschreibung	Material	Maß
1	Gerät		179K 0000 004	
2	Rauchgasabgang		metall	DN200
3	Isolierung Anschluss Rauchgasabgang			
4	Mineralwolleisolierung			
5	Konvektionsraum um das Gerät			
6	Schutzisolierung der Wände		SILCA 250	2x50 mm
6A	Schutzisolierung der Decke		SILCA 250	80 mm
7	Schutzwand		gebrannter hohlziegel	100 mm
8	Brennbare Wand			

9	Betonplatte		
10	Brennbarer Boden		
11	Dekorativer Träger		
12	Träger mit Belüftungsspalt		
13	Konvektionslufteinlass		900 cm ²
14	Konvektionsluftauslass		1100 cm ²
15	Verkleidung	SILCA 250	40 mm
16	Tragrahmen		
17	Brennbare Decke		
18	** Schutzisierungsplatte des brennbaren Bodens	SILCA 250	25 mm
19	Verbrennungsluftregulierung		
20	Blechabdeckung bei Verwendung von Mineralwolle		
21	Falls nötig eine Bodenschutzplatte unter dem Gerät		
d_c	Von der Oberkante der Abluftöffnung bis zur brennbaren Decke		500 mm
d_{c1}	– Von der Oberkante des Kamineinsatzes bis zur Unterkante der Deckenisolierung – Im Falle eines eingebauten Wärmetauschers – von der Oberkante des Wärmetauschers bis zur Unterseite der Deckenisolierung		300 mm --- mm
d_{s4}	Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		120 mm
d_{s5}	Von der Vorder Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		10 mm
d_B	** Von der Unterseite des Kamineinsatzes bis zum feuerfesten Boden		115 mm

Warnhinweise: Brandschutz- / Dämmplatten SILCA® 250SB kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ersetzt werden.

Schutzwand – gebrannter Hohlziegel (Dicke 100 mm) kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ersetzt werden.



Caractéristiques déclarées du produit

Norme(s) Européennes		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022		✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Classification de l'appareil		Type BE					
		Puissance thermique nominale (nom)	Puissance thermique partielle (part)				
Efficacité énergétique	η_{nom} η_{part}	81	---				%
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	$\eta_{s_{nom}}$ $\eta_{s_{part}}$	71	---				%
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI	107					
Label énergétique		A+					
Combustible		Bûches					
Longueur recommandée de bûches		200-400					mm
Consommation moyenne de combustible		4,73	---				kg/h
Charge en bois autorisé		6,2					kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible		1 heure					
Couche de base du combustible		0,47	---				kg
Critère de fin du cycle d'essai		4,0	---				Vol.-%
Débit massique des fumées		60,0					m³/h
Puissance thermique nominale	P_{nom} P_{part}	15,8	---				kW
Puissance thermique nominale de l'échangeur	P_{Wnom} P_{Wpart}	---	---				kW
Pression d'eau maximale	P_W	---					bar
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g\ nom}$ $\Phi_{f,g\ part}$	13,5	---				g/s
Température de sortie des gaz de combustion	$T_{s_{nom}}$ $T_{s_{part}}$	310	---				°C
Tirage de conduit de fumée	P_{nom} P_{part}	12	---				Pa
Classe de température		T400					
Raccordement à une cheminée collective		Non					
Stockage du combustible dans range bûches Réchauffement maximal du bois dans range bûches		Non ---					°C
Poussière O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	23	---				mg/Nm³
CO ₂		9,84	---				%
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	0,0933 1165	---				% mg/Nm³
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	47	---				mg/Nm³
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x_{nom}}$ $NO_{x_{part}}$	97	---				mg/Nm³
Régulation automatique de la combustion		---	---				
Consommation d'énergie en mode veille	$e_{l_{SB}}$	---					kW
Consommation d'électricité	$e_{l_{max}}$ $e_{l_{min}}$	---	---				kW
Fonctionnement par intermittence Service ininterrompu	INT CON	INT					

Données techniques de base

Dimensions principales (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	1335 1404 557	mm
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	546 1008 289	mm
Dimensions de la porte (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	466 1071 ---	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Volume de l'échangeur de chaleur		---	l
Diamètre minimal du conduit de fumée		200	mm
Diamètre de buse d'air de combustion	d_{out}	200	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		150	mm
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		6000	mm
Poids	m	327	kg


Capacité thermique (Pouvoir calorifique)
taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m³)	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	416	m³
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m³)		370	m³
Isolation de la maison – moyen (32 W/m³)		260	m³
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m³)		185	m³
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m³)	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	166	m³

Distance par rapport aux matériaux combustibles

Note

Arrière	d _R	0		mm
Avant	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Avant (par rapport au sol)	d _F d _{F1}	330	---	mm
Latéral	d _S d _{S1}	500	---	mm
Latéral – niche	d _{S2}	---		mm
Latéral – emplacement 45°	d _{S3}	---		mm
Rayonnement latéral	d _L d _{L1}	750	---	mm
Depuis le sol	d _B	**	115	mm
Plafond	d _C	500		mm
Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation	d _{S4}	120		mm



Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.


** Si la distance entre le sol combustible devant l'insert de cheminée et le bord inférieur du cadre de porte est inférieure à <350 mm, ce sol doit être protégé sur une largeur de 500 mm par un panneau isolant SILCA 250 (SILCA® 250SB, épaisseur 25 mm) ou par un substitut approprié.

Légende	Note	Description	Matériel	Dimension
1		Appareil ménager	179K 0000 004	
2		Extraction des résidus de combustion	métal	DN200
3		Isolation du raccordement des résidus de combustion		
4		Isolation minérale		
5		Espace de convection autour de l'appareil		
6		Isolation protectrice des murs	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolation protectrice des plafonds	SILCA 250	80 mm
7		Mur de protection	brique creuse cuite	100 mm
8		Mur inflammable		

9		Plaque de béton		
10		Sol inflammable		
11		Support décoratif / ornemental		
12		Support avec espace de ventilation		
13		Entrée d'air de convection		900 cm ²
14		Sortie d'air de convection		1100 cm ²
15		Habillage	SILCA 250	40 mm
16		Cadre de support		
17		Plafond inflammable		
18	**	Panneau isolant de protection pour sols combustibles	SILCA 250	25 mm
19		Régulation de l'air de combustion		
20		Couverture en tôle si de la laine minérale est utilisée		
21		Si nécessaire, une plaque de sol de protection située sous l'appareil		
d _c		Du haut du conduit d'évacuation au plafond combustible		500 mm
d _{c1}		– Du haut de l'insert de cheminée jusqu'au bas de l'isolation du plafond – Dans le cas d'un échangeur de chaleur installé – du bord supérieur de l'échangeur de chaleur à la partie inférieure de l'isolation du plafond		300 mm --- mm
d _{s4}		Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation		120 mm
d _{s5}		Du bord avant de l'insert de cheminée à l'intérieur de l'isolation		10 mm
d _B	**	Du bas de l'insert de cheminée jusqu'au sol incombustible		115 mm

Avertissement: Panneaux ignifuges / isolants SILCA® 250SB peut être remplacé par un matériau non combustible approprié avec une conductivité thermique (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Mur de protection – brique creuse cuite (épaisseur 100 mm) peut être remplacée par un matériau non combustible adéquat présentant une conductivité thermique (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.



Proprietà dichiarate del prodotto

Specificazioni tecniche armonizzate		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022		✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Classificazione del prodotto		Type BE					
		Potenza termica nominale (nom)	Potenza termica parziale (part)				
Efficienza energetica	η_{nom} η_{part}	81	---				%
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_{snom} η_{spart}	71	---				%
Indice di efficienza prodotto	EEI	107					
Etichetta energetica		A+					
Combustibile		Legna					
Combustibile – lunghezza		200-400					mm
Consumo medio di combustibile		4,73	---				kg/h
Dose ammessa di combustibile		6,2					kg/h
Intervallo di aggiunta di combustibile		1 ora					
Strato di base del combustibile		0,47	---				kg
Criterio per la fine del ciclo di test		4,0	---				Vol.-%
Quantità di aria di combustione		60,0					m ³ /h
Potenza termica nominale	P_{nom} P_{part}	15,8	---				kW
Potenza ter. nom. dello scambiatore di acqua calda	P_{Wnom} P_{Wpart}	---	---				kW
Ppressione massima di funzionamento dell'acqua	P_W	---					bar
Portata dei fumi di scarico secchi	$\Phi_{f,g nom}$ $\Phi_{f,g part}$	13,5	---				g/s
Temperatura d'uscita dei gas di scarico	T_{snom} T_{spart}	310	---				°C
Tiro di esercizio	P_{nom} P_{part}	12	---				Pa
Classe di temperatura del camino		T400					
Collegamento al camino collettivo		No					
Stoccaggio del combustibile nell'area della stufa a legna		No					
Riscaldamento massimo della legna nella stufa a legna		---					°C
Polvere O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	23	---				mg/Nm ³
CO ₂		9,84	---				%
Emissioni (CO nei gas comburenti all' O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	0,0933 1165	---				% mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	47	---				mg/Nm ³
NOx O ₂ = 13 %	NO_{xnom} NO_{xpart}	97	---				mg/Nm ³
Controllo automatico della combustione		---	---				
Consumo di energia elettrica in modo stand-by	e_{lSB}	---					kW
Consumo di energia elettrica	e_{lmax} e_{lmin}	---	---				kW
Funzionamento intermittente Funzionamento continuo	INT CON	INT					

Dati tecnici di base

Dimensioni principali (Altezza Larghezza Profondità)	H W L	1335 1404 557	mm
Dimensioni della camera di combustione (Altezza Larghezza Profondità)	H W L	546 1008 289	mm
Dimensioni dello sportello del focolare (Alt. Larg. Prof.)	H W L	466 1071 ---	mm
Altezza dell'asse dell'uscita posteriore (laterale)		---	mm
Volume dello scambiatore di acqua calda		---	l
Diametro minimo del condotto fumario		200	mm
Diametro del gola della canna fumaria	d_{out}	200	mm
Diametro dell'afflusso centralizzato di aria		150	mm
Lunghezza mass. (tubo) di alimentazione centrale dell'aria		6000	mm
Peso	m	327	kg

Capacità termica (Potere calorifico)


dimensione minima del locale in cui è installato l'apparecchio

Isolamento della casa – molto buono (20 W/m³)	ad esempio, casa nuova e isolata / abitata in modo permanente	416	m³
Isolamento della casa – buono (22,5 W/m³)		370	m³
Isolamento della casa – medio (32 W/m³)		260	m³
Isolamento della casa – cattivo (45 W/m³)		185	m³
Isolamento della casa – molto male (50 W/m³)	ad esempio, una vecchia casa / un cottage / uno chalet non isolato	166	m³

Distanza di materiali infiammabili

Nota

Posteriore	d _R	0	mm	
Anteriore	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Anteriore (rispetto al pavimento)	d _F d _{F1}	330	---	mm
Laterali	d _S d _{S1}	500	---	mm
Laterali – nicchia	d _{S2}	---		mm
Laterali – posizione 45°	d _{S3}	---		mm
Radiazione laterale	d _L d _{L1}	750	---	mm
Dal pavimento	d _B	**	115	mm
Dal soffitto	d _C	500		mm
Dal bordo posteriore e laterale dell'inserito del caminetto fino all'interno dell'isolazione	d _{S4}	120		mm



Durante il montaggio e l'uso del prodotto, devono essere rispettate tutte le normative locali, incluse le norme nazionali ed europee.


** Se la distanza tra il pavimento combustibile davanti all'inserito del camino e il bordo inferiore del telaio della porta è inferiore a <350 mm, tale pavimento deve essere protetto su una larghezza di 500 mm con un pannello isolante SILCA 250 (SILCA® 250SB, spessore 25 mm) o da un sostituto adeguato.

Legenda	Nota	Descrizione	Materiale	Dimensione
1		Apparecchio	179K 0000 004	
2		Scarico fumi	metallo	DN200
3		Isolamento del raccordo scarico fumi		
4		Isolamento minerale		
5		Spazio d'aria di convezione intorno all'inserito		
6		Isolazione della parete	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolazione del soffitto	SILCA 250	80 mm
7		Parete di protezione	refrattario trafialto	100 mm
8		Parete incombustibile		

9		Lastra di calcestruzzo		
10		Pavimento in infiammabile		
11		Trave decorativa		
12		Trave con intercapedine di ventilazione		
13		Ingresso aria di convezione		900 cm ²
14		Uscita aria di convezione		1100 cm ²
15		Rivestimento	SILCA 250	40 mm
16		Telaio di supporto		
17		Soffitto infiammabile		
18	**	Pannello isolante protettivo per pavimenti infiammabili	SILCA 250	25 mm
19		Gestione dell'aria comburente		
20		Copertura in lamiera con utilizzo di lana di roccia		
21		Se necessario, piastra di protezione sotto l'apparecchio		
d_c		Dall'alto della bocchetta aria superiore al soffitto combustibile		500 mm
d_{c1}		– Dalla parte superiore dell'inserto caminetto alla parte inferiore dell'isolazione del soffitto – In caso di utilizzo scambiatore di calore, dal bordo superiore dello scambiatore alla parte inferiore dell'isolamento del soffitto		300 mm --- mm
d_{s4}		Dal bordo posteriore e laterale dell'inserto del caminetto fino all'interno dell'isolazione		120 mm
d_{s5}		Dal bordo anteriore dell'inserto caminetto fino all'interno dell'isolazione		10 mm
d_B	**	Dal fondo dell'inserto caminetto al pavimento ignifugo		115 mm

Avviso: I pannelli di protezione antincendio / isolamento SILCA® 250SB possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Parete di protezione – refrattario trafialto (spessore 100 mm) possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.



Deklaracija lastnosti

Harmonizirana tehnična specifikacija ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign DIN+ ✓ BlmSchV2 15a B-VG 2015

Klasifikacija izdelka		Type BE	
		Nazivna toplotna moč (nom)	Toplotna moč pri delni obremenitvi (part)
Energetska učinkovitost	$\eta_{nom} \eta_{part}$	81	---
Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	$\eta_{snom} \eta_{spart}$	71	---
Indeks energetske učinkovitosti	EEI	107	
Energijska nalepka		A+	
Gorivo		Drva	
Priporočljiva dolžina goriva		200-400	
Povprečna poraba lesa		4,73	---
Dovoljena količina lesa		6,2	
Interval dobave goriva za nazivno moč		1 ura	
Osnovni sloj goriva		0,47	---
Merilo za zaključek preskusnega cikla		4,0	---
Zahtevan zrak za izgorevanje		60,0	
Nazivna toplotna moč	$P_{nom} P_{part}$	15,8	---
Izhod toplovodnega izmenjevalnika	$P_{Wnom} P_{Wpart}$	---	---
Maks. delovni tlak	P_W	---	
Masni pretok suhih dimnih plinov	$\Phi_{f, g nom} \Phi_{f, g part}$	13,5	---
Temperatura izhodnih dimnih plinov	$T_{snom} T_{spart}$	310	---
Vlek dimnika	$P_{nom} P_{part}$	12	---
Temperaturni razred kamina		T400	
Priključek na skupni dimnik		Ne	
Skladiščenje goriva v območju peči		Ne	
Maksimalno segrevanje lesa v območju peči na drva		---	
Prah $O_2 = 13 \%$	$PM_{nom} PM_{part}$	23	---
CO_2		9,84	---
Emisije izgorovalnih plinov (CO v dimne pline pri $O_2 = 13 \%$)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0933 1165	---
OGC $O_2 = 13 \%$	$OGC_{nom} OGC_{part}$	47	---
$NO_x O_2 = 13 \%$	$NO_{xnom} NO_{xpart}$	97	---
Avtomatska regulacija gorenja		---	---
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	e_{lsb}	---	
Poraba električne energije	$e_{lmax} e_{lmin}$	---	---
Prekinjeno delovanje Neprekinjeno delovanje	INT CON	INT	

Osnovni tehnični podatki

Dimenzije (Višina Širina Globina)	H W L	1335 1404 557	mm
Dimenzije zgorevalne komore (Višina Širina Globina)	H W L	546 1008 289	mm
Dimenzije vrat peči (Višina Širina Globina)	H W L	466 1071 ---	mm
Višina osi zadnjega (stranskega) izpusta		---	mm
Prostornina toplotnega izmenjevalnika		---	l
Najmanjši premer priključka dimne cevi		200	mm
Premer dimne cevi	d_{out}	200	mm
Zunanji dovod zraka (ZDZ)		150	mm
Največja dolžina (cevi) zunanje dovod zraka		6000	mm
Teža	m	327	kg

Moč ogrevanja (Kurilna vrednost)


najmanjša velikost prostora primerne za vgradnjo naprave

Izolacija hiše – zelo dobro (20 W/m ³)	npr. nova, izolirana hiša / stalno naseljena	416	m ³
Izolacija hiše – dobro (22,5 W/m ³)		370	m ³
Izolacija hiše – srednja (32 W/m ³)		260	m ³
Izolacija hiše – slabo (45 W/m ³)		185	m ³
Izolacija hiše – zelo slabo (50 W/m ³)	npr. stara, neizolirana hiša / koča / brunarica	166	m ³

Varna razdalja od vnetljivih materialov

Opomba

Zadaj	d_R	0	mm
Spredaj	d_P d_{P1}	1650	mm
Stran od tal	d_F d_{F1}	330	mm
Stran	d_S d_{S1}	500	mm
Stran – niša	d_{S2}	---	mm
Stran – postavitev pod kotom 45°	d_{S3}	---	mm
Stransko sevanje	d_L d_{L1}	750	mm
Od tal	d_B	115	mm
Od stropa	d_C	500	mm
Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije	d_{S4}	120	mm



Pri montaži in delovanju izdelka morajo biti upoštevani vsi lokalni predpisi, vključno predpisi, ki se nanašajo na lokalne in Evropske standarde.


** Če je razdalja vnetljivega talnega obloga pred kaminskim vložkom od spodnjega roba okvirja vrat <350 mm, je treba ta tla zaščititi s 500 mm široko izolacijsko ploščo SILCA 250 (SILCA® 250SB, debeline 25 mm) ali ustreznim nadomestkom.

Legenda	Opomba	Opis	Material	Dimenzija
1	Naprava		179K 0000 004	
2	Odvod dimnih plinov		kov	DN200
3	Izolacija priključka za odvod dimnih plinov			
4	Mineralna izolacija			
5	Konvekcijski zračni prostor okoli naprave			
6	Zaščitna izolacija sten		SILCA 250	2x50 mm
6A	Zaščitna izolacija stropa		SILCA 250	80 mm
7	Zaščitna stena		votla žgana opeka	100 mm
8	Grobljiva stena			
9	Betonska plošča			

10		Gorljiva podlaga		
11		Dekorativni / okrasni nosilec		
12		Nosilec s prezračevalno zračno režo		
13		Vhod konvekcijskega zraka		900 cm ²
14		Izhod konvekcijskega zraka		1100 cm ²
15		Obloga	SILCA 250	40 mm
16		Nosilni okvir		
17		Gorljiv strop		
18	**	Zaščitna izolacijska deska	SILCA 250	25 mm
19		Regulacija zraka za izgorevanje		
20		Pločevinasti pokrov v primeru uporabe mineralne volne		
21		Po potrebi zaščitna talna plošča pod napravo		
d _c		Od vrha odvoda zraka do gorljivega stropa		500 mm
d _{c1}		– Od vrha kaminskega vložka do spodnje strani stropne izolacije – Pri vgrajenem toplotnem izmenjevalniku – od zgornjega roba toplotnega izmenjevalnika do spodnje strani stropne izolacije		300 mm --- mm
d _{s4}		Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije		120 mm
d _{s5}		Od sprednjega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije		10 mm
d _B	**	Od dna kaminskega vložka do ognjevarne podlage		115 mm

Opomba: Protipožarne / izolacijske plošče SILCA® 250SB se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Zaščitna stena – votla žgana opeka (debeline 100 mm) se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.



Ilmoitetut ominaisuudet

Yhdenmukaistetut tekniset tiedot		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Laitteen luokittelu		Type BE				
		Nimellinen lämmöntuotto (nom)	Lämmöntuotto osakuormalla (part)			
Energiatohokkuus	η_{nom} η_{part}	81	---		%	
Tilojen kausilämmityksen energiatohokkuus at nominal heat output	η_{Snom} η_{Spart}	71	---		%	
Energiatohokkuusindeksi	EEI	107				
Energiamerkintä		A+				
Polttoaine		Puuhalot				
Polttopuun pituus		200-400				mm
Keskimääräinen polttoaineenkulutus		4,73	---		kg/h	
Sallittu puumäärä		6,2				kg/h
Puun lisäysväli		1 tunti				
Polttoaineen pohjakerros		0,47	---		kg	
Kokeilujakson päättymisen kriteeri		4,0	---		Vol.-%	
Palamisilman määrä		60,0				m³/h
Nimellinen lämmöntuotto	P_{nom} P_{part}	15,8	---		kW	
Vesilämmönsiirtimen teho	P_{Wnom} P_{Wpart}	---	---		kW	
Veden maksimi käyttöpaine	p_W	---				bar
Kuivan savukaasun massavirta	$\Phi_{f, g \text{ nom}}$ $\Phi_{f, g \text{ part}}$	13,5	---		g/s	
Savukaasujen ulostulolämpötila	T_{snom} T_{spart}	310	---		°C	
Savuputken veto	P_{nom} P_{part}	12	---		Pa	
Hormin lämpötilaluokka		T400				
Liitäntä yhteiseen hormiin		Ei				
Polttoaineen varastointialue		Ei				
Puun maksimaalinen lämpeneminen varastointialueella		---				°C
Pöly O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	23	---		mg/Nm³	
CO ₂		9,84	---		%	
Pölykaasupäästöt (CO savukaasuissa O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	0,0933 1165	---		% mg/Nm³	
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	47	---		mg/Nm³	
NOx O ₂ = 13 %	NO_{xnom} NO_{xpart}	97	---		mg/Nm³	
Automaattinen palamisen säätöyksikkö		---	---			
Virrankulutus valmiustilassa	e_{lSB}	---				kW
Virrankulutus	e_{lmax} e_{lmin}	---	---		kW	
Ajoittainen käyttö Jatkuva käyttö	INT CON	INT				

Tekniset perustiedot

Tärkeimmät mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	1335 1404 557	mm
Palotilan mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	546 1008 289	mm
Takan luukun mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	466 1071 ---	mm
Takimmaisen (sivu-)ulostuloaukon korkeus		---	mm
Vesilämmönsiirtimen tilavuus		---	l
Minimaalinen hormin halkaisija		200	mm
Savukanavan liitäntän halkaisija	d_{out}	200	mm
Ulkoilmaliitäntän halkaisija		150	mm
Ulkoisen ilmanoton enimmäispituus (putki)		6000	mm
Paino	m	327	kg


Lämpökapasiteetti
huoneen vähimmäiskoko, johon laite asennetaan

Talon lämmöneristys – erinomainen (20 W/m³)	esim. uusi lämmöneristetty talo / pysyvästi asuttu	416	m³
Talon lämmöneristys – hyvä (22,5 W/m³)		370	m³
Talon lämmöneristys – tyydyttävä (32 W/m³)		260	m³
Talon lämmöneristys – vähäinen (45 W/m³)		185	m³
Talon lämmöneristys – erittäin huono (50 W/m³)	esim. vanha, lämmöneristämätön talo / mökki / alppimaja	166	m³

Kaugus süttivatest materjalidest

Märkus

Tagaosa	d _R	0		mm
Esiosa	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Esiosast põrandani	d _F d _{F1}	330	---	mm
Külg	d _S d _{S1}	500	---	mm
Külg – nišš	d _{S2}	---		mm
Külg – asend 45°	d _{S3}	---		mm
Kiirgus külje suunas	d _L d _{L1}	750	---	mm
Põrandast	d _B	**	115	mm
Laest	d _C	500		mm
Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast isolatsiooni sisemuseni	d _{S4}	120		mm



Toote paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb järgida kõiki kohalikke määrusi, kaasa arvatud siseriiklikest ja Euroopa standarditest tulenevad määrused.


** Jos takkasydämen edessä olevan palavan lattian ja ovenkarmin alareunan välinen etäisyys on alle <350 mm, lattia on suojattava 500 mm:n leveydeltä SILCA 250 (SILCA® 250SB, paksuus 25 mm) -eristelevyllä tai sopivalla korvikkeella.

Nr	Märkus	Kirjeldus	Materjal	Mõõdud
1	Seade		179K 0000 004	
2	Suitsugaasi väljalasketoru		metall	DN200
3	Suitsugaasi ühenduse soojustus			
4	Mineraalvill			
5	Konvektsiooni õhuruum seadme ümber			
6	Seinte kaitsekiht		SILCA 250	2x50 mm
6A	Seinte kaitsekiht		SILCA 250	80 mm
7	Kaitsesein		põletatud õõnestellis	100 mm
8	Põlev seinamaterjal			

9		Betoonplaat		
10		Põlev põrandamaterjal		
11		Dekoratiivne / mustriiline tala		
12		Ventilatsiooni õhupiluga tala		
13		Konvektsiooni sissepuhkevõre	900 cm ²	
14		Konvektsiooni väljapuhkevõre	1100 cm ²	
15		Vooder	SILCA 250	40 mm
16		Tugiraam		
17		Põlev laematerjal		
18	**	Põlevast materjalist põrandat kaitsev soojustusplaat	SILCA 250	25 mm
19		Põlemisõhu reguleerimine		
20		Metallkate, kui kasutatakse mineraalvilla		
21		Vajdusel seadmealuse põrandat kaitseplaat		
d _c		Väljatõmbeventilatsiooni otsast põleva laematerjalini		500 mm
d _{c1}		– Kaminasüdamiku tipust lae soojustuse alumise pooleni – Kui on paigaldatud soojusvaheti, siis soojusvaheti ülemisest nurgast lae soojustuse alumise pooleni		300 mm --- mm
d _{s4}		Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast soojustuse sisepinnani		120 mm
d _{s5}		Kaminasüdamiku eesmisest nurgast soojustuse sisepinnani		10 mm
d _B	**	Kaminsüdamiku põhjast tulekindla põrandani		115 mm

Hoiatus: Tuletõkke- / isolatsiooniplaadid SILCA® 250SB võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Kaitsesein – põletatud õonestellis (paksus 100 mm) võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.



Deklareeritud omadused

Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon	✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Seadme klassifikatsioon	Type BE				
		Nimivõimsuse juures (nom)	Osalise võimsuse juures (part)		
Energiatõhusus	$\eta_{nom} \eta_{part}$	81	---		%
Kütmise sesoonne energiatõhusus	$\eta_{snom} \eta_{spart}$	71	---		%
Energiatõhususe indeks	EEI	107			
Energiamärgis		A+			
Küttematerjal		Puuhalud			
Küttematerjali pikkus		200-400			mm
Keskmine küttematerjali tarve		4,73	---		kg/h
Lubatud küttematerjali hulk		6,2			kg/h
Küttematerjali lisamise intervall		1 tund			
Kütuse aluskiht		0,47	---		kg
Katse tsükli lõpetamise kriteerium		4,0	---		Vol.-%
Põlemisõhu hulk		60,0			m ³ /h
Nimivõimsus	$P_{nom} P_{part}$	15,8	---		kW
Soojusvaheti võimsus	$P_{Wnom} P_{Wpart}$	---	---		kW
Maksimaalne veesurve	P_W	---			bar
Suitsugaaside kuivmass määr	$\Phi_{f,g nom} \Phi_{f,g part}$	13,5	---		g/s
Suitsugaaside temperatuur lõõrist väljumisel	$T_{snom} T_{spart}$	310	---		°C
Suitsutoru tõmme	$P_{nom} P_{part}$	12	---		Pa
Korstna temperatuuriklass		T400			
Ühendus üldkorstnaga		Ei			
Küttematerjali ladustamine puude säilitusalal Puidu maksimaalne soojenemine säilitusalal		Ei ---			°C
Tolm O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$	23	---		mg/Nm ³
CO ₂		9,84	---		%
Põlemisgaaside emissioon suitsugaaside CO kui O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0933 1165	---		% mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$	47	---		mg/Nm ³
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} NO_{xpart}$	97	---		mg/Nm ³
Automaatne põlemise reguleerimiseseade		---	---		
Elektritarbimine ooterežiimis	el_{SB}	---			kW
Energiatarve	$el_{max} el_{min}$	---	---		kW
Vahelduv töö Pidev töö	INT CON	INT			

Tehnilised põhiandmed

Põhimõõtmed (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	1335 1404 557	mm
Põlemiskambri mõõdud (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	546 1008 289	mm
Kolde ukse mõõdud (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	466 1071 ---	mm
Tagumise (külgmise) väljalaskeava telje kõrgus		---	mm
Sooja vee soojusvaheti maht		---	l
Suitsutoru minimaalne diameeter		200	mm
Suitsutoru ava diameeter	d_{out}	200	mm
Välisõhu ühenduse diameeter		150	mm
Õhu sissevõtutoru maksimaalne pikkus		6000	mm
Kaal	m	327	kg

Soojusmahutavus


seadme paigaldamiseks sobiva ruumi vähim suurus

Hoone soojustus – väga hea (20 W/m ³)	nt uus soojustatud hoone / hoone, milles elatakse aasta ringi	416	m ³
Hoone soojustus – hea (22,5 W/m ³)		370	m ³
Hoone soojustus – keskmine (32 W/m ³)		260	m ³
Hoone soojustus – halb (45 W/m ³)		185	m ³
Hoone soojustus – väga halb (50 W/m ³)	nt vana soojustamata hoone / suvila	166	m ³

Kaugus süttivatest materjalidest

Märkus

Tagaosa	d _R	0		mm
Esiosa	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Esiosast pörandani	d _F d _{F1}	330	---	mm
Külg	d _S d _{S1}	500	---	mm
Külg – nišš	d _{S2}	---		mm
Külg – asend 45°	d _{S3}	---		mm
Kiirgus külje suunas	d _L d _{L1}	750	---	mm
Pörandast	d _B	**	115	mm
Laest	d _C	500		mm
Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast isolatsiooni sisemuseni	d _{S4}	120		mm



Toote paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb järgida kõiki kohalikke määrusi, kaasa arvatud siseriiklikest ja Euroopa standarditest tulenevad määrused.

** Kui kaugus kaminasisendi ees oleva põlevast pörandast uksepiida alumise servani on väiksem kui <350 mm, tuleb seda pörandat kaitsta 500 mm laiuses SILCA 250 (SILCA® 250SB, paksus 25 mm) isolatsiooniplaadi või võrdväärse materjaliga.

Nr	Märkus	Kirjeldus	Materjal	Mõõdud
1	Seade		179K 0000 004	
2	Suitsugaasi väljalasketoru		metall	DN200
3	Suitsugaasi ühenduse soojustus			
4	Mineraalvill			
5	Konvektsiiooni õhuruum seadme ümber			
6	Seinte kaitsekiht		SILCA 250	2x50 mm
6A	Lae kaitsekiht		SILCA 250	80 mm
7	Kaitsesein		põletatud õõnestellis	100 mm
8	Põlev seinamaterjal			
9	Betoonplaat			

10		Põlev põrandamaterjal		
11		Dekoratiivne / mustriiline tala		
12		Ventilatsiooni õhupiluga tala		
13		Konvektsiooni sissepuhkevõre	900 cm ²	
14		Konvektsiooni väljapuhkevõre	1100 cm ²	
15		Vooder	SILCA 250	40 mm
16		Tugiraam		
17		Põlev laematerjal		
18	**	Põlevast materjalist põrandat kaitsev soojustusplaat	SILCA 250	25 mm
19		Põlemisõhu reguleerimine		
20		Metallkate, kui kasutatakse mineraalvilla		
21		Vajdusel seadmealuse põranda kaitseplaat		
d_c		Väljatõmbeventilatsiooni otsast põleva laematerjalini		500 mm
d_{c1}		– Kaminasüdamiku tipust lae soojustuse alumise pooleni – Kui on paigaldatud soojusvaheti, siis soojusvaheti ülemisest nurgast lae soojustuse alumise pooleni		300 mm --- mm
d_{s4}		Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast soojustuse sisepinnani		120 mm
d_{s5}		Kaminasüdamiku eesmisest nurgast soojustuse sisepinnani		10 mm
d_B	**	Kaminsüdamiku põhjast tulekindla põrandani		115 mm

Hoiatus: Tuletõkke- / isolatsiooniplaadid SILCA® 250SB võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Kaitsesein – põletatud õonestellis (paksus 100 mm) võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

